

# COALA FLOOR LAM SAND 100



## PRODUKTBESCHREIBUNG

PVC-Schutzlaminat mit Sand-Struktur für den Oberflächenschutz von Fußbodenwerbung oder Roll- und Popup Displays. Die strukturierte Oberfläche der Folie gewährleistet rutschhemmende Eigenschaften nach R9 im Innenbereich für 3 Monate.

## ANWENDUNGEN

- Veredelung
- UV-Schutz
- Schmutzabweisend
- Fußbodengrafik
- Kurzfristiger Einsatz
- Pop-Displays / Roll-Ups

## MATERIAL



## STÄRKE



## EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für Fußbodengrafiken
- Rutschhemmend geprägt
- Transparent reflexionsarm
- Rauhe Oberflächenstruktur
- Geeignet für Plattendrucke
- 3 Monate Fußbodentauglich

## KOMPATIBILITÄT

- Kalt laminierbar

## SPEZIFIKATIONEN

- Monomeres PVC
- Permanent klebend
- Wasserbasierter Kleber
- Temperaturbeständig -40 bis 80°C
- Klebkraft 11 N/25mm (24h)
- 60 g/m<sup>2</sup> PE-Backliner
- Innenbereich
- R9-zertifiziert nach DIN 51130
- B1-zertifiziert nach DIN 4102



Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien verursacht wurden.